

# SEYİR

## VIDEO KAYIT ÇÖZÜMLERİ

## AKILLI KAMERA SİSTEMLERİ



Video Kayıt Cihazı



DSM Kamera



Eyeball  
Mobil Kamera



Eyeball Dış Mekan  
Mobil Kamera



SD Kart

## YÜKSEK PERFORMANS MAKSİMUM GÜVENLİK

Otobüslerde, lojistik süreçlerinde, taksi ve okul servisleri gibi birçok alanda kullanılabilen akıllı kamera sistemleri ile araçlarınız çok daha güvenli.

Araç içi görüntüleme; yüksek kayıt kapasitesi; esneme, yorgunluk, sigara kullanımı gibi sürücü davranışlarını bildirme, kapı önü görüntüleme gibi ekstra çözümlerle operasyonel faaliyetlerinizde maksimum güvenlik sağlanmaktadır.

# AKILLI KAMERA SİSTEMLERİ

## TEKNİK ÖZELLİKLER



### Video Kayıt Cihazı (DashCam) CDR8213-GFW

Güç Kaynağı	9 V-16 V DC
Güç Tüketimi	≤ 12W
Görüntü sensörü	1/2.8" CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) × 1080 (D)
Diyafraam	F1,7
Görüş Alanı	Y: 128,6° Y: 69.4° D: 153.4°
Ana Kayıt	CH1: 1080P/720P/960H/D1/CIF CH2-CH4: 720P/960H/D1/CIF
Video Sıkıştırma Türü	H.264/H.265
Kare Hızı	25/30 fps
Dahili Mikrofon	Hoparlör (opsiyonel) İki yönlü ses desteği (opsiyonel)
Bağlantı	Dahili GPS ve 4G
Hafıza	Her biri 256 GB'a kadar çift TF kart desteği
İlave Kamera	2 adet
Dayanıklılık	IP52

### DSM Kamera CDM5110-CYP

Güç Kaynağı	9 V-16 V DC
Güç Tüketimi	< 2.5 W
Görüntü sensörü	1/4" CMOS
Maks. Çözünürlük	1280 (Y) × 720 (D)
Diyafraam	F1,7
Görüş Alanı	Y: 61,8° D: 37,5°
Kare Hızı	50 Hz: 1280 × 720@25 fps 60 Hz: 1280 × 720@30 fps
Aydınlatma Mesafesi	3m
Minimum Aydınlatma	0,1 lux
Dahili Mikrofon	Yok
Dayanıklılık	IP52

### Eyeball Dış Mekan Mobil Kamera HAC-HDW3200G-M

Güç Kaynağı	12V ±30% DC
Güç Tüketimi	Max 2.3W (12V DC, IR açık)
Görüntü sensörü	1/2.7"t CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) x 1080 (D)
Diyafraam	F2,0
Görüş Alanı	Y: 101° D: 54°
Kare Hızı	1280 × 720 @ 50/60fps 1920 × 1080 @ 25/30 fps
Aydınlatma Mesafesi	20m
Minimum Aydınlatma	0,2 lux
Dahili Mikrofon	Var
Dayanıklılık	IP67

### Eyeball Mobil Kamera HAC-HMW3200L-0210B-S5

Güç Kaynağı	12V ±%30 DC
Güç Tüketimi	Maks 1,9 W (12 V DC, IR açık)
Görüntü sensörü	1/2,7" CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) × 1080 (D)
Diyafraam	F2,0
Odak Uzaklığı	2.0 mm
Görüş Alanı	Y: 132 ° D: 69 ° D: 164 °
Min. Aydınlatma	0,02 Lux/F2,0 30IRE, 0 Lux IR açık
Aydınlatma Mesafesi	3 m
Dahili Mikrofon	Var
Kare Hızı	1280 × 720 @ 50/60fps 1920 × 1080 @ 25/30 fps
Dayanıklılık	Darbeye dayanıklı

### SD Kart TF-P100/256GB

Kapasite	256 gb
Okuma Hızı	100 MB/sn'ye kadar
Yazma Hızı	40 MB/sn'ye kadar
Hız Derecesi	C10/U3/V30
Dosya Sistemi	exFAT
Koruma Düzeyleri	Yüksek ve düşük sıcaklığa dayanıklı, Su geçirmez, Anti-manyetik Anti X-ışını



Etkili lojistik  
planlaması sağlar.



Alınacak önlemlerle  
maddi kayıpların  
önüne geçer.



Yüksek ve güvenli  
kayıt imkanı sunar.



Farklı araç tiplerinde  
kullanılabilir.