

SEYİR

VIDEO KAYIT ÇÖZÜMLERİ

AKILLI KAMERA SİSTEMLERİ



Video Kayıt Cihazı



DSM Kamera



Eyeball
Mobil Kamera



Eyeball Dış Mekan
Mobil Kamera



SD Kart

YÜKSEK PERFORMANS MAKSİMUM GÜVENLİK

Çekiciler, otobüsler dahil tüm araç gruplarınıza kolayca entegre edilebilen akıllı kamera sistemleri ile araçlarınız çok daha güvenli.

Araçlarınızın çalışma süreleri boyunca kayıt altına alan Seyir Mobil Akıllı Kamera Çözümü, yolculuk boyunca meydana gelebilecek tüm olayları izleyebilme imkanı sunar. Yüksek kayıt kapasitesiyle araç içi görüntüleme ve kayıt, opsiyonel olarak sunulan DSM ile esneme, yorgunluk, emniyet kemeri kullanımı, telefon kullanımı sigara kullanımı gibi sürücü davranışları analiz eden sistem, operasyonel faaliyetlerinizde maksimum güvenlik sunmaktadır.

Sistem, tercihinize göre uzaktan anında görüntüleme imkanı sağlayan "Online" ya da sadece cihaz üzerinde kayıt gerçekleştiren "Offline" seçenekleri sunmaktadır.

AKILLI KAMERA SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Video Kayıt Cihazı (DashCam) CDR8213-GFW

Güç Kaynağı	9 V–36 V DC
Güç Tüketimi	≤ 12W
Görüntü sensörü	1/2.8" CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) × 1080 (D)
Diyafram	F1,7
Görüş Alanı	Y: 128,6° Y: 69.4° D: 153.4°
Ana Kayıt	CH1: 1080P/720P/960H/D1/CIF CH2–CH4: 720P/960H/D1/CIF
Video Sıkıştırma Türü	H.264/H.265
Kare Hızı	25/30 fps
Dahili Mikrofon	Hoparlör (opsiyonel) İki yönlü ses desteği (opsiyonel)
Bağlantı	Dahili GPS ve 4G
Hafıza	Her biri 256 GB'a kadar çift TF kart desteği
İlave Kamera	2 adet
Dayanıklılık	IP52

Eyeball Mobil Kamera HAC-HMW3200L-0210B-S5

Güç Kaynağı	12V ±%30 DC
Güç Tüketimi	Maks 1,9 W (12 V DC, IR açık)
Görüntü sensörü	1/2,7" CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) × 1080 (D)
Diyafram	F2,0
Odak Uzaklığı	2.0 mm
Görüş Alanı	Y: 132 ° D: 69 ° D: 164 °
Min. Aydınlatma	0,02 Lux/F2,0 30IRE, 0 Lux IR açık
Aydınlatma Mesafesi	3 m
Dahili Mikrofon	Var
Kare Hızı	1280 × 720 @ 50/60fps 1920 × 1080 @ 25/30 fps
Dayanıklılık	Darbeye dayanıklı



Etkili lojistik
planlaması sağlar.



Alınacak önlemlerle
maddi kayıpların
önüne geçer.



DSM Kamera CDM5110-CYP

Güç Kaynağı	9 V–16 V DC
Güç Tüketimi	< 2.5 W
Görüntü sensörü	1/4" CMOS
Maks. Çözünürlük	1280 (Y) × 720 (D)
Diyafram	F1,7
Görüş Alanı	Y: 61,8° D: 37,5°
Kare Hızı	50 Hz: 1280 × 720@25 fps 60 Hz: 1280 × 720@30 fps
Aydınlatma Mesafesi	3m
Minimum Aydınlatma	0,1 lux
Dahili Mikrofon	Yok
Dayanıklılık	IP52

Eyeball Dış Mekan Mobil Kamera HAC-HDW3200G-M

Güç Kaynağı	12V ±30% DC
Güç Tüketimi	Max 2.3W (12V DC, IR açık)
Görüntü sensörü	1/2.7"t CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) x 1080 (D)
Diyafram	F2,0
Görüş Alanı	Y: 101° D: 54°
Kare Hızı	1280 × 720 @ 50/60fps 1920 × 1080 @ 25/30 fps
Aydınlatma Mesafesi	20m
Minimum Aydınlatma	0,2 lux
Dahili Mikrofon	Var
Dayanıklılık	IP67

SD Kart TF-P100/256GB

Kapasite	256 gb
Okuma Hızı	100 MB/sn'ye kadar
Yazma Hızı	40 MB/sn'ye kadar
Hız Derecesi	C10/U3/V30
Dosya Sistemi	exFAT
Koruma Düzeyleri	Yüksek ve düşük sıcaklığa dayanıklı, Su geçirmez, Anti-manyetik Anti X-ışını



Yüksek ve güvenli
kayıt imkanı sunar.



Farklı araç tiplerinde
kullanılabilir.